多用途 補修剤 高粘度タイプ

タスマジックα

瓦　タイル　石材

平板スレート瓦以外でも使えます

作業しやすい
ノズル付き！

割れた瓦も
しっかり補修！
再利用可能に！

計量不要　簡単混合3ステップ

硬化時間の目安

気温	硬化時間
10℃（冬季）	360分以上
23℃（春・秋季）	180分以上
30℃（夏季）	100分以上

この値はあくまで実測値であり、
保証値ではありません。

<1箱10パック入り>

メーカー希望小売価格
4,300円（税別）
<10パック入り>

取扱店

Same 製造・販売元 株式会社 セイム
〒302-0109 茨城県守谷市本町257-1
商品に関するお問い合わせはカスタマーサービスへ
0120-603-565
受付時間 9:00～17:00（土日祝祭日を除く）

使用上の注意点

※必ず屋外で使用してください。
※気温 10℃以下では使用しないで下さい。また低温時は（23℃以下の場合）硬化速度が遅くなります。
※低温時は、補修剤を混合前に少し（人肌程度）温めると反応速度が速くなります。
※補修剤を良く混合してからは，すぐに塗布するようにお願い致します。
※塗装を行うときには、補修剤が完全に硬化してから塗装してください。
※瓦、タイル、石材などは断面接着で使用してください。
（断面接着とは、割れた面と面を接着する事です。）
※断面接着後、余分な接着剤は硬化後研磨除去してください。
※必ず子供の手の届かない場所に保管してください。

安全対策

■環境への放出は避けてください。
■取扱中は、皮膚に触れないように注意し保護眼鏡（ゴーグル型）、保護手袋、保護マスク、保護衣等の適切な個人用保護具を着用してください。
■取扱後はよく手を洗ってください。
■この製品を使用するときには飲食または喫煙をしないでください。

適切な保管方法

※10℃以上、40℃以下の日光が当たらない場所に保管してください。

火災時の措置

【適切な消化剤】
アルコール泡消火剤 / 二酸化炭素 / 粉末消火器 / 乾燥砂
【消化作業時の特定の危険性】
有害物質が発生する可能性があります。/ 不完全燃焼すると一酸化炭素が発生します。

廃棄上の注意

内容物 / 容器を地方 / 国の規則に従って廃棄してください。
廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理してください。

応急処置

※吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移動させ休息させてください。
※皮膚と接触した場合は、直ちに多量の水または石鹸水で洗ってください。
※皮膚刺激、または発疹が生じた場合には医師の診断 / 手当を受けてください。
※眼に入ったり、接触した場合は、直ちに大量の水で洗い、医師の診断を受けてください。
※飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受け、この容器に記載された注意事項、ラベル、SDS を示してください。

危　険

※飲み込んだり、皮膚に接触したり、吸入すると有害。
※アレルギー性皮膚反応を起こす恐れがある。
※重篤な眼の損傷。
※遺伝性疾患を生じさせる疑い。
※発がんの恐れ。
※長期にわたる、又は反復暴露による臓器の障害のおそれ。
※水生生物に有害。
※長期的継続的接触によって、水生生物に毒性。
（主剤:可燃性液体類　硬化剤:危険物第4類第3石油類　非水溶性液体）

本補修剤の仕様や本説明書の内容は、予告無しに変更することがあります。